

Maxivent luftrenare

- för en bättre arbetsmiljö



Renar effektivt luften från

- Alla typer av damm. (Trä, textil, plast, sten, mjöl, metall m.m.)
- Pollen
- Flyktiga organiska föreningar t.ex. lösningsmedel
- Mikroorganismer
- Rök och sotpartiklar

Maxivent filtrerar i tre steg:

- Förfilter – avskiljer större partiklar
- Aktivt kolfilter – tar bort dålig lukt
- Mikrofilter – filtrerar bort 99,98% av partiklarna.

Användningsområden

- Trä och metallslöjdsalar
- Textilslöjdsalar
- Snickerier
- Plastindustri / båttillverkning
- Konst och hantverksateljéer
- Kontor / kopieringsrum
- Pappersindustrier
- Lagerlokaler
- Kemisalar och labb
- Bageri och livsmedelsindustrin
- Betong och stenhantering

Maxivent levereras komplett med upphängningsdon och 5-steps transformator som styr fläkthastigheten.



Tekniska data

Mått (HBD)	385 x 550 x 550 mm (På hjulstativ: 700 x 385 x 550 mm)
Luftflöde	205 - 1450 m ³ /h
Motoreffekt	312 W
Spänning	230 VAC
Filter, 3 st	HEPA E12 (EN 1822), Aktivt kolfilter, Förfilter G4 (EN779:2002)
Ljudnivå	ca 38-65 dB (A)
Vikt	24 kg (Med hjulstativ: 35 kg)

ÅSS Processventilation AB

Box 521, 442 14 Kungälv
info@processvent.se, www.processvent.se